**Auftraggeber**
CMS Automotive Trading GmbH
SAP Allee 2 / Gewerbepark
68789 St.Leon-Rot
49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Modell C33
Typ C33 809
Radgröße 8.0Jx19H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-ø (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress-tiefe (mm) | Rad-last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C33 809 38 91S | 1399/05 CMS / Ø66,45-Ø57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 690 | 2300 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54207
Herstellerzeichen CMS
Radtyp und Ausführung C33 809 (s.o.)
Radgröße 8.0Jx19H2
Einpresstiefe ET.. (s.o.)
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø26 mm | 140 | 28 | Z92 |
| S02 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel Ø26 mm | 120 | 27 | Z95 |
| S03 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel Ø26 mm | 140 | 27 | Z95 |
| S04 | Serien-Schraube M14x1,5 | Kugel Ø26 mm | 120 | 31,5 | Z95 |
| S05 | Schraube M14x1,5 | Kugel Ø26 mm | 125 | 28 | Z92 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways, Audi, Ford, MG (Saic), Seat, Skoda, Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60 | 225/50R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 V19 S04 |
| | 55, 60 | 235/50R19 | A01 K3s | |
| | 55, 60 | 245/45R19 | | |
| | 55, 60 | 255/45R19 | A01 K3s | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140 | 215/35R19 | T85 | A07 A12 A14 A19 A57 Cbo F24 Lim V00 V19 S02 |
| | 77-140 | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88 | |
| | 77-140 | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b | |
| | 77-140 | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h | |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 77-92 | 215/35R19 | T85 | A07 A12 A14 A19 A58 Cbo F23 Lim V19 S02 |
| | 77-92 | 225/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T84 T88 | |
| | 77-92 | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h | |
| | 77-92 | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K6h K8m T89 | |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*.. | 75-147 | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Cbo S02 |
| | 75-147 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88 | |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/35R19 | NoD T85 | A07 A12 A14 A19 A57 F24 Lim NoE NoP V00 V19 S03 |
| | 110-147 | 225/35R19 | A01 K1a K2b T84 T88 | |
| | 110-147 | 235/35R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T91 | |
| | 110-147 | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89 | |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 110 | 215/35R19 | K2b NoD T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 F24 Flh NoE NoP V00 V19 S03 |
| | 110-147 | 225/35R19 | K1a K2b T84 T88 | |
| | 110-147 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91 | |
| | 110-147 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89 | |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 110 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh S02 |
| Audi<br>A3 Sportback TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/35R19 | K1a K2b T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh V19 S03 |
| | 110 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h | |
| | 110 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89 | |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0418*.. | 184-195 | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 | A01 A07 A12 A14 A19 Flh S02 |
| | 184-195 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..;<br>e1*2001/116*0241*..;<br>e1*2001/116*0418*..;<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147 | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Flh K46 K56 S02 |
| | 66-147 | 235/35R19 | G01 K1c K2b T87 T88 | |
| | 75,85,110 | 215/35R19 | A58 K1c K2b R37 T85 | |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 77-140 | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 F24 Flh V00 V19 S02 |
| | 77-140 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T84 T88 | |
| | 77-140 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-140 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89 | |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 77-96 | 215/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F23 Flh V19 S02 |
| | 77-96 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T84 T88 | |
| | 77-96 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 77-96 | 245/30R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K8s T89 | |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*.. | 74-162 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K46 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car Lim S02 |
| | 74-188 | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T87 T91 | |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*.. | 162 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K46 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car Cbo Lim S02 |
| | 162 | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88 T91 | |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*.. | 96-162 | 225/35R19 | K1a K2b K46 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Cbo S02 |
| | 96-188 | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 T91 | |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*.. | 253 | 235/35R19 | Car K1c K2b K44 K46 Lim T91 | A01 A07 A12 A14 A19 S02 |
| | 253 | 235/35R19 | Cbo K1c K2b K44 K46 T91 Y16 | |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257 | 245/35R19 | T93 | A07 A12 A14 A19 Car Lim NBF X27 S02 |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*.. | 120-257 | 225/45R19 | T96 | A07 A12 A14 A19 X28 S02 |
| | 120-257 | 235/40R19 | T96 | |
| | 120-257 | 245/40R19 | T94 | |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*.. | 154-257 | 235/45R19 | A11 R37 T95 T99 138 | A07 A14 A19 Lim NBF S02 |
| | 154-257 | 245/40R19 | A11 T94 T98 138 | |
| | 154-257 | 245/45R19 | A01 A12 G01 138 | |
| | 154-257 | 255/40R19 | A12 R70 T00 T96 138 | |
| | 154-331 | 235/45R19 | A11 M+S T95 T99 138 | |
| | 154-331 | 245/40R19 | A11 M+S T94 T98 138 | |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb | 81-110 | 225/40R19 | K1a K2b | A01 A07 A12 A14 A19 A58 V19 S03 |
| | 81-110 | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91 | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 KMV R92 V19 S03 |
| | 81-110 | 235/35R19 | T87 T91 | |
| | 81-110 | 235/40R19 | | |
| | 81-110 | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 81-110 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-.. | 110, 140 | 225/40R19 | K1a K2b | A01 A07 A12 A14 A19 A56 S03 |
| | 110, 140 | 235/35R19 | K1c K2b T91 | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/35R19 | K1c K2b K6w K8c | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | K1c K2b K6w K8c | |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A56 KMV R92 S03 |
| | 110, 140 | 235/35R19 | T91 | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | | |
| | 110, 140 | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*.. | 88-162 | 225/40R19 | | A12 A14 A19 A57 V00 V19 S01 |
| | 88-162 | 225/45R19 | | |
| | 88-162 | 235/40R19 | | |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | | |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 88-162 | 225/40R19 | | A12 A14 A19 A57 KMV V00 V19 S01 |
| | 88-162 | 225/45R19 | | |
| | 88-162 | 235/40R19 | | |
| | 88-162 | 235/45R19 | | |
| | 88-162 | 245/40R19 | | |
| Audi<br>Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*.. | 110-180 | 225/50R19 | | A12 A14 A19 A57 MpH S01 |
| | 110-180 | 235/45R19 | | |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| Audi<br>Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110-180 | 225/50R19 | | A12 A14 A19 A57 MpH RQ3 S01 |
| | 110-180 | 235/45R19 | | |
| | 110-180 | 235/50R19 | | |
| | 110-180 | 245/45R19 | | |
| | 110-180 | 255/45R19 | | |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-.. | 228-270 | 225/45R19 | M+S | A12 A14 A19 A56 KMV S01 |
| | 228-270 | 235/40R19 | M+S | |
| | 228-270 | 235/45R19 | | |
| | 228-270 | 245/40R19 | | |
| Audi RS Q3 -/ Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*.. | 294 | 225/50R19 | M+S | A12 A14 A19 A56 S01 |
| | 294 | 235/45R19 | M+S | |
| | 294 | 235/50R19 | M+S | |
| | 294 | 245/45R19 | M+S | |
| | 294 | 255/45R19 | M+S | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-.. | 294 | 235/35R19 | K6g K8h T91 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 BnK Lim S02 |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/35R19 | K4g K4i K6g K8h R03 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 AV9 Flh S02 |
| | 250 | 235/35R19 | K1c K2a K2b K3b K3s K4g K4i K5x K6h K8h T91 | |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017 | 270,294 | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K3i K5d K6g K8m T91 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Y85 S02 |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 225/35R19 | A01 K1a K2b T88 | A07 A12 A14 A19 A56 Cbo F24 Lim S02 |
| | 206-228 | 235/35R19 | A01 K1a K2b | |
| | 206-228 | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h | |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 225/35R19 | K1a K2b T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 F24 Lim NoP S03 |
| | 228 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91 | |
| | 228 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89 | |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*.. | 228 | 225/35R19 | K1a K2b T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 F24 Flh NoP S03 |
| | 228 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T91 | |
| | 228 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89 | |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016 | 206-228 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 F24 Flh V00 S02 |
| | 206-228 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m | |
| | 206-228 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89 | |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 225/40R19 | M+S | A07 A12 A14 A19 A56 KMV S03 |
| | 221 | 235/35R19 | T91 | |
| | 221 | 235/40R19 | | |
| | 221 | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c | |
| | 221 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c | |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00 | 118-155 | 225/35R19 | K46 K56 T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Cbo Cpe S02 |
| | 118-155 | 225/40R19 | K46 K56 | |
| | 118-155 | 235/35R19 | K46 K56 | |
| | 118-155 | 245/35R19 | K1a K1b K46 K56 | |
| | 118-200 | 235/35R19 | K46 K56 M+S | |
| | 118-200 | 245/35R19 | K1a K1b K46 K56 M+S | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169 | 225/35R19 | T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A57 Cbo Cpe S02 |
| | 132-169 | 225/40R19 | | |
| | 132-169 | 235/35R19 | A01 K6g | |
| | 132-169 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c | |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S) | 180 | 225/35R19 | T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A57 Cbo Cpe S02 |
| | 180 | 225/40R19 | | |
| | 180 | 235/35R19 | A01 K6g | |
| | 180 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16 | 250, 265 | 235/35R19 | K46 K56 M+S | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Cbo Cpe S02 |
| | 250, 265 | 245/35R19 | K1a K1b K46 K56 M+S | |
| Audi TT RS (III)<br>8J, 8J1<br>e1*2007/46*1686*..,<br>e1*KS07/46*0054*..<br>ab MJ 2016 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 294 | 225/35R19 | M+S T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A56 Cbo Cpe S02 |
| | 294 | 225/40R19 | M+S | |
| | 294 | 235/35R19 | A01 K6g M+S | |
| | 294 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S | |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235 | 225/35R19 | M+S T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A56 Cbo Cpe S02 |
| | 210-235 | 225/40R19 | M+S | |
| | 210-235 | 235/35R19 | A01 K6g M+S | |
| | 210-235 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6g K8c M+S | |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*.. | 55-90 | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93 138 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 235/35R19 | K1c K2b T91 138 | |
| | 55-90 | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96 138 | |
| Ford Transit/<br>Tourneo Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*.. | 55-90 | 225/40R19 | K1c K2b T93 138 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 235/35R19 | K1c K2b T91 138 | |
| | 55-90 | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96 138 | |
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid | 119 | 225/45R19 | | A12 A14 A19 A58 V19 S05 |
| | 119 | 235/45R19 | | |
| | 119 | 245/40R19 | | |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75 | 235/35R19 | K6w | A01 A12 A14 A19 A58 Flh S05 |
| | 68-75 | 245/35R19 | K3i K4i K6d K6w | |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro | 54, 68 | 235/35R19 | K1a K1b K2b T91 | A01 A12 A14 A19 A58 Flh S05 |
| | 54, 68 | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93 | |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro | 73, 75 | 225/35R19 | K2b T88 | A01 A12 A14 A19 A58 Car F23 S05 |
| | 73, 75 | 235/35R19 | K1a K1b K2b K8h T91 | |
| | 73, 75 | 245/35R19 | K1c K2b K8h | |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 225/40R19 | T93 138 | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 85-162 | 245/35R19 | A01 K2b T93 138 | |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*.. | 63-110 | 215/35R19 | K1c K2b T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A60 Flh KOV SeF Sth S02 |
| | 63-155 | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88 | |
| | 63-155 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56 T87 T91 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 F23 KMV NoP V19 S03 |
| | 85, 110 | 225/45R19 | A01 G01 | |
| | 85, 110 | 235/40R19 | | |
| | 85, 110 | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 85, 110 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1a K1b | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F23 KOV NoP S03 |
| | 81-110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A56 F24 KMV NoP S03 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | A01 K2b | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K2h | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-.. | 221 | 225/40R19 | A13 | A07 A14 A19 A56 F24 S03 |
| | 221 | 225/45R19 | A90 | |
| | 221 | 235/40R19 | A90 K2h | |
| | 221 | 245/40R19 | A01 A12 K1a K1b K2h | |
| Seat Cupra Ateca<br>VZ-Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-Verbreiterungen | 221 | 225/40R19 | A13 M+S | A07 A14 A19 A56 F24 KMV Z20 S03 |
| | 221 | 225/45R19 | A90 M+S | |
| | 221 | 235/40R19 | A90 M+S | |
| | 221 | 245/40R19 | A12 | |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro | 70 | 215/50R19 | K1c K2b K3c R70 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 B54 B92 Flh V19 S02 |
| | 70 | 225/45R19 | K1c K2b K3c | |
| | 70 | 225/45R19 | K1c K2h K3c | |
| | 70 | 235/45R19 | K1c K2b K3c K5b | |
| | 70 | 245/40R19 | K2b R03 | |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*.. | 180,228 | 225/45R19 | A12 M+S R37 | A07 A14 A19 A57 KMV NoP S03 |
| | 180,228 | 235/40R19 | A91 M+S R37 | |
| | 180,228 | 245/40R19 | A12 | |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*.. | 110,140 | 225/45R19 | A12 M+S | A07 A14 A19 A57 KMV NoP S03 |
| | 110,140 | 235/40R19 | A91 M+S | |
| | 110,140 | 245/40R19 | A12 | |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid | 110 | 225/45R19 | A12 M+S R37 | A07 A14 A19 A58 KMV S03 |
| | 110 | 235/40R19 | A91 M+S R37 | |
| | 110 | 245/40R19 | A12 | |
| Seat<br>Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*.. | 287 | 245/40R19 | A90 M+S | A07 A14 A19 A56 KMV S03 |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 180-221 | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Flh NoP V00 V19 S03 |
| | 180-228 | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S T88 | |
| | 180-228 | 235/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v T87 T91 | |
| | 180-228 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e K9v T89 | |
| Seat Cupra Leon<br>Plug-in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 110 | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v M+S T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F24 Flh V19 S03 |
| | 110 | 225/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R37 T88 | |
| | 110 | 235/35R19 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v | |
| | 110 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e K9v T89 | |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..,<br>e9*2007/46*0011*.. | 75-155 | 225/35R19 | T88 | A07 A12 A14 A19 A58 Car Lim S02 |
| | 75-155 | 235/35R19 | A01 K1a K1b T87 T91 | |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*.. | 63-118 | 215/35R19 | K1a K1b K27 R37 T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Flh K2b S02 |
| | 63-195 | 225/35R19 | K1a K1b K27 K41 K46 T84 T88 | |
| | 63-195 | 235/35R19 | G03 K1c K27 K41 K43 K44 K46 | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 63 - 110 | 215/35R19 | K1a K2b T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Flh KOV V19 S02 |
| | 63 - 110 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T84 | |
| | 63 - 110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 63 - 110 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k | |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-140 | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85 | A01 A07 A12 A14 A19 Car F24 Flh KOV V00 V19 S02 |
| | 81-140 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T84 T88 | |
| | 81-140 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 81-140 | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 66-110 | 215/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h NoD T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V19 S03 |
| | 66-110 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h T84 T88 | |
| | 66-110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m | |
| | 66-110 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m T89 | |
| Seat Leon /<br>Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*.. | 110 ,140 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V19 S03 |
| | 110, 140 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T87 T91 | |
| | 110, 140 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T89 | |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 195-221 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Flh V19 S02 |
| | 195-221 | 235/35R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |
| | 195-221 | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Seat Leon<br>Plug-in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 110 | 225/35R19 | K1a K1b K2b K3a K5d T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F24 Flh KOV V19 S03 |
| | 110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e | |
| | 110 | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e T89 | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-135 | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 KMV S02 |
| | 81-135 | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-135 | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-135 | 245/35R19 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i K6j K6y K8m | |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*.. | 81-92 | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 KMV V19 S02 |
| | 81-92 | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h | |
| | 81-92 | 235/35R19 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j K6y K8m | |
| | 81-92 | 245/35R19 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i K6j K6y K8m | |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line | 110-180 | 235/45R19 | T95 T99 138 | A07 A12 A14 A19 A57 MpH S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | A01 K1a K1b 138 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | 138 | |
| | 110-180 | 255/45R19 | A01 K1a K1b 138 | |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*.. | 110-180 | 235/45R19 | T95 T99 138 | A07 A12 A14 A19 A57 MpH RQ3 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | 138 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | 138 | |
| | 110-180 | 255/45R19 | 138 | |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung: 109kW / 132kW<br>- Elektro | 70 | 235/55R19 | A32 138 | A07 A14 A19 A58 B54 Car V19 S02 |
| | 70 | 245/50R19 | A32 138 | |
| | 70 | 255/50R19 | A01 A12 K1a K2b 138 | |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 81-110 | 225/40R19 | K1a K1b | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F23 KOV V19 S03 |
| | 81-110 | 225/45R19 | G01 K1a K1b | |
| | 81-110 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/35R19 | K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | K1a K1b | A01 A07 A12 A14 A19 A56 F24 KOV S03 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | K1a K1b | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | K1c K2b | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | K1c K2b | |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 85, 110 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 F23 KMV V19 S03 |
| | 85, 110 | 225/45R19 | A01 G01 | |
| | 85, 110 | 235/40R19 | A01 K1a K1b | |
| | 85, 110 | 245/35R19 | A01 K1c K2b | |
| | 85, 110 | 245/40R19 | A01 K1c K2b | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Karoq Scout 4x4 NU e8*2007/46*0272*.. - mit Radhaus-Verbreiterungen | 110, 140 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A56 F24 KMV S03 |
| | 110, 140 | 225/45R19 | | |
| | 110, 140 | 235/40R19 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 110, 140 | 245/40R19 | A01 K1c K2b | |
| Skoda Kodiaq NS e8*2007/46*0249*.. - incl. Scout | 85-180 | 235/45R19 | T95 T99 138 | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | 138 | |
| | 85-180 | 245/45R19 | 138 | |
| | 85-180 | 255/45R19 | 138 | |
| Skoda Octavia (II) 1Z e11*2001/116*0230*..; e11*2007/46*0012*.. | 55-147 | 225/35R19 | A58 K1c K2b K56 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car Lim Npf S02 |
| | 55-147 | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K41 K44 K45 K46 K56 T88 T91 | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 63-110 | 215/35R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Lim Npf V19 S02 |
| | 63-110 | 225/35R19 | A01 K1a K1b K2b T88 | |
| | 63-110 | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b K8g | |
| | 63-110 | 245/30R19 | A01 K1c K2b K8k | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19; e11*2007/46* 0244*00-13 | 132-169 | 215/35R19 | A58 T85 | A07 A12 A14 A19 Car F24 Lim Npf V00 V19 S02 |
| | 77-169 | 225/35R19 | A01 A57 K1a K1b K2b T88 | |
| | 77-169 | 235/35R19 | A01 A57 G01 K1a K1b K2b | |
| | 77-169 | 245/30R19 | A01 A57 K1c K2b K6g K8e | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 63-110 | 215/35R19 | K2b K8g T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Lim Npf V19 S02 |
| | 63-110 | 225/35R19 | K1a K1b K2a K2b K8k T84 T88 | |
| | 63-110 | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K8k | |
| | 63-110 | 245/30R19 | K1c K2c K6g K8t | |
| Skoda Octavia (III) 5E e11*2007/46* 0243*20-26; e11*2007/46* 0244*14-..; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 81-140 | 215/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Lim Npf V00 V19 S02 |
| | 81-180 | 225/35R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T84 T88 | |
| | 81-180 | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8s T87 T91 | |
| | 81-180 | 245/30R19 | K1c K2c K6h K6i K8s T89 | |
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 81-110 | 225/35R19 | T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 KOV Lim NoE NoP V19 S03 |
| | 81-110 | 225/40R19 | | |
| | 81-110 | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| | 81-110 | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110-180 | 225/35R19 | T88 | A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 KOV Lim MpH NoE V00 V19 S03 |
| | 110-180 | 225/40R19 | | |
| | 110-180 | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h T87 T91 | |
| | 110-180 | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h | |
| Skoda Octavia Scout (II) 1Z e11*2001/116* 0230*21-..; e11*2007/46*0012*.. | 103-118 | 225/40R19 | K1c K56 T93 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car KMV S02 |
| | 103-118 | 235/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T91 | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*00-19 | 81-135 | 225/35R19 | T88 | A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 S02 |
| | 81-135 | 225/40R19 | | |
| | 81-135 | 235/35R19 | | |
| | 81-135 | 245/35R19 | | |
| Skoda Octavia Scout (III) 5E e11*2007/46* 0243*21-26; e8*2007/46*0318*.. ab Facelift 2017 | 110-140 | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 S02 |
| | 110-140 | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v | |
| | 110-140 | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91 | |
| | 110-140 | 245/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v | |
| Skoda Octavia Scout (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 85, 110 | 225/35R19 | T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 KMV NoE NoP V19 S03 |
| | 85, 110 | 225/40R19 | | |
| | 85, 110 | 235/35R19 | A01 K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| | 85, 110 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| Skoda Octavia Scout 4x4 (IV) NX e8*2007/46*0355*.. | 110 | 225/35R19 | T88 | A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 KMV NoE NoP S03 |
| | 110, 147 | 225/40R19 | | |
| | 110, 147 | 235/35R19 | A01 K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h T91 | |
| | 110, 147 | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h | |
| Skoda Superb (II) 3T e11*2001/116* 0326*15-31; e11*2007/46* 0014*07-21 | 77-147 | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b K56 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car Lim V19 S02 |
| | 77-191 | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46 K56 T87 T91 | |
| | 77-191 | 245/30R19 | K1c K27 K2c K30 K41 K44 K46 K56 T89 | |
| Skoda Superb (III) 3T e11*2001/116* 0326*32-45; e11*2007/46* 0014*22-..; e8*2007/46*0317*.. - incl. Scout | 88-206 | 225/40R19 | T89 T93 | A07 A12 A14 A19 A57 Car Lim NoP V00 V19 S03 |
| | 88-206 | 235/35R19 | T87 T91 | |
| | 88-206 | 235/40R19 | | |
| | 88-206 | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T89 T93 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Skoda Superb iV (III) 3T e8*2007/46*0317*.. - Plug-in Hybrid | 115 | 225/40R19 | T93 | A07 A12 A14 A19 A58 Car Lim V19 S03 |
| | 115 | 235/35R19 | T91 | |
| | 115 | 235/40R19 | | |
| | 115 | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T93 | |
| Skoda Yeti 5L e11*2007/46*0010*.., e11*2007/46*0034*.. | 77-125 | 225/40R19 | K1b T89 T93 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 S02 |
| | 77-125 | 235/35R19 | K1a K1b K2b T87 T91 | |
| | 77-125 | 245/35R19 | K1c K2b T89 T93 | |
| VW Arteon -/ Shooting Brake 3H e1*2007/46*1725*.. | 110-206 | 225/40R19 | T89 T93 | A07 A12 A14 A19 A57 Car Lim MpH S03 |
| | 110-206 | 225/45R19 | | |
| | 110-206 | 235/40R19 | | |
| | 110-206 | 245/40R19 | | |
| VW Arteon R -/ Shooting Brake R 3H e1*2007/46*1725*.. | 235 | 245/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A56 Car Lim NoP S03 |
| VW Beetle, -/Cabrio (II) 16 e1*2007/46*0539*.. | 77-162 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 Cbo Flh S02 |
| | 77-162 | 235/35R19 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 235/40R19 | A01 K1a K1b | |
| | 77-162 | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c | |
| VW Caddy (V) SK e13*2018/858* 00002*.. | 55-90 | 225/40R19 | K1c K2b T89 T93 138 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 235/35R19 | K1c K2b T91 138 | |
| | 55-90 | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96 138 | |
| VW Caddy (V) SKN e13*2018/858* 00003*.. | 55-90 | 225/40R19 | K1c K2b T93 138 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 A60 Car S03 |
| | 55-90 | 235/35R19 | K1c K2b T91 138 | |
| | 55-90 | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96 138 | |
| VW Cross Touran (I) 1T, 1t e1*2001/116* 0211*00-35; e1*2007/46* 0357*00-13; 0506*.. - incl. Facelift 2011 | 75-130 | 235/35R19 | K1a T87 T91 | A01 A07 A12 A14 A19 KMV S02 |
| VW EOS 1F e1*2001/116*0349*.. - incl. Facelift 2011 | 85-184 | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Cbo S02 |
| | 85-191 | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91 | |
| | 85-191 | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 T89 | |
| VW Golf (V) 1K e1*2001/116* 0242*00-24 | 55-125 | 215/35R19 | K1c K2b R37 T85 | A01 A07 A12 A14 A19 S02 |
| | 55-184 | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88 | |
| | 55-184 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56 T87 T91 | |
| VW Golf (V) Variant 1KM e1*2001/116* 0328*00-14 | 59-110 | 215/35R19 | K27 K44 K46 K56 T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car K1c K2c S02 |
| | 59-147 | 225/35R19 | K1c K27 K44 K46 K56 T84 T88 | |
| | 59-147 | 235/35R19 | G01 K27 K41 K43 K44 K46 K56 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116 *0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-118 | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 | A01 A07 A12 A14 A19 S02 |
| | 59-173 | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T84 T88 | |
| | 59-173 | 235/35R19 | G03 K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91 | |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116 *0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio | 188-199 | 225/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8i T88 | A01 A07 A12 A14 A19 S02 |
| | 188-199 | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91 | |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46* 0492*00-05 | 59-118 | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 | A01 A07 A12 A14 A19 Car S02 |
| | 59-118 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K8i T84 T88 | |
| | 59-118 | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K6h K8r T87 T91 | |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46* 0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169 | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Flh KOV NoE V00 V19 S02 |
| | 63-213 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T84 T88 | |
| | 63-213 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 63-213 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T85 T89 | |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46* 0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110 | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Flh KOV NoE V19 S02 |
| | 63-110 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8g T84 | |
| | 63-110 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5d K8k | |
| | 63-110 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8k | |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 81-135 | 225/35R19 | K1a K6g K6i K6w K8e T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 KMV S02 |
| | 81-135 | 225/40R19 | K1a K6g K6i K6w K8e | |
| | 81-135 | 235/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| | 81-135 | 245/35R19 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m | |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017 | 110 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 S02 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017 | 206-228 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 F24 S02 |
| | 206-228 | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 206-228 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89 | |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 213-228 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 S02 |
| | 213-228 | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a | |
| | 213-228 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf (VIII) /-Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. | 110 | 215/35R19 | A58 K1a K2b NoD T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A57 Car F24 Flh KOV NoE NoP V00 V19 S03 |
| | 110, 140 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T84 T88 | |
| | 110, 140 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h | |
| | 110, 140 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) /-Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. | 66-96 | 215/35R19 | K1a K2b K8h NoD T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Car F23 Flh KOV NoE NoP V19 S03 |
| | 66-96 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K8h T84 T88 | |
| | 66-96 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K8h | |
| | 66-96 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) GTD CD e1*2007/46*2014*.. | 147 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh NoE NoP V19 S03 |
| | 147 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h | |
| | 147 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) GTE CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in-Hybrid | 110 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh KOV V19 S03 |
| | 110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h | |
| | 110 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) GTI CD e1*2007/46*2014*.. | 180 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh NoE NoP V19 S03 |
| | 180 | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h | |
| | 180 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) GTI Clubsport CD e1*2007/46*2014*.. | 221 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh NoP V19 S03 |
| | 221 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h T87 T91 | |
| | 221 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) PHEV CD e1*2007/46*2014*.. - Plug-in Hybrid | 110 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 Flh KOV V19 S03 |
| | 110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h | |
| | 110 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf (VIII) R /-Variant CD, CDV e1*2007/46*2014*..; e1*2007/46*2180*.. | 235 | 225/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A56 Car F24 Flh NoP S03 |
| | 235 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h T91 | |
| | 235 | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m T89 | |
| VW Golf Plus 1KP e1*2001/116*0304*..; e1*2007/46*0491*.. | 55-125 | 225/35R19 | K2b K41 K44 T84 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 K1c K27 K56 S02 |
| | 55-125 | 235/35R19 | G01 K2c K41 K43 K44 T87 T91 | |
| | 55-85 | 215/35R19 | K2b K44 T85 | |
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-.. - incl. Facelift 2017 | 63-85 | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F23 V19 S02 |
| | 63-85 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K8k T84 | |
| | 63-85 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K8t | |
| | 63-85 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8t | |
| VW Golf Sportsvan AUV, 1KM e1*2007/46*0627*..; e1*2007/46*0492*08-.. - incl. Facelift 2017 | 63-110 | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 F24 V19 S02 |
| | 63-110 | 225/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T84 T88 | |
| | 63-110 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m | |
| | 63-110 | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T85 T89 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*.. | 66-110 | 215/35R19 | K27 K2b K44 K46 T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 K1c K56 Sth S02 |
| | 66-147 | 225/35R19 | K27 K2c K41 K44 K46 T84 T88 | |
| | 66-147 | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K43 K44 K46 | |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*.. | 77 - 155 | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Sth S02 |
| | 77 - 155 | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88 | |
| | 77 - 155 | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s | |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23 | 75-147 | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Lim S02 |
| | 75-147 | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89 | |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23 | 184 | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91 | A01 A07 A12 A14 A19 Lim S02 |
| | 184 | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89 | |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23 | 75-147 | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car S02 |
| | 75-147 | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91 | |
| | 75-147 | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89 | |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23 | 184 | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T91 | A01 A07 A12 A14 A19 Car S02 |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155 | 225/35R19 | K1a K2b K4i K6g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car Lim VoA S02 |
| | 77-155 | 235/35R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T87 T91 | |
| | 77-155 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89 | |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155 | 225/35R19 | K4i K6g T88 | A01 A07 A12 A14 A19 Car KMV Lim VoA S02 |
| | 77-155 | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6i K8e T87 T91 | |
| | 77-155 | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T89 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 103-155 | 225/40R19 | T89 T93 | A07 A12 A14 A19 A56 Car KMV S02 |
| | 103-155 | 235/35R19 | A01 K6h K6w K8h T91 | |
| | 103-155 | 245/35R19 | A01 K6h K6w K8h T89 T93 | |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 88-206 | 225/40R19 | T89 T93 | A07 A12 A14 A19 A57 Car Lim NoP V00 V19 VoA S03 |
| | 88-206 | 235/35R19 | T87 T91 | |
| | 88-206 | 235/40R19 | | |
| | 88-206 | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93 | |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019 | 110-206 | 225/40R19 | A91 T93 | A07 A14 A19 A56 Car KMV S03 |
| | 110-206 | 225/45R19 | A12 | |
| | 110-206 | 235/40R19 | A12 | |
| | 110-206 | 245/40R19 | A12 | |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115 | 225/40R19 | T89 T93 | A07 A12 A14 A19 A58 Car Lim V19 VoA S03 |
| | 115 | 235/35R19 | T91 | |
| | 115 | 235/40R19 | | |
| | 115 | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93 | |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012 | 100-220 | 235/35R19 | K2b K42 K46 K56 T87 T91 | A01 A07 A12 A14 A19 K32 S02 |
| | 100-220 | 245/30R19 | K1a K2c K42 K44 K46 K56 T89 | |
| | 100-220 | 245/35R19 | G01 K1a K2c K41 K42 K44 K46 K56 T89 T93 | |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 90-162 | 225/35R19 | T84 T88 | A07 A12 A14 A19 A58 Cpe S02 |
| | 90-162 | 235/35R19 | | |
| | 90-162 | 245/30R19 | A01 K1a K2b | |
| | 90-162 | 245/35R19 | A01 K1a K2b | |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015 | 188-206 | 225/35R19 | T88 | A07 A12 A14 A19 A58 Cpe S02 |
| | 188-206 | 235/35R19 | | |
| | 188-206 | 245/30R19 | A01 K1a K2b | |
| | 188-206 | 245/35R19 | A01 K1a K2b | |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015 | 85-162 | 225/40R19 | T93 138 | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 85-162 | 245/35R19 | A01 K2b T93 138 | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01 | 81-155 | 225/45R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 81-155 | 235/45R19 | | |
| | 81-155 | 245/40R19 | A01 K2b | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 81-155 | 225/45R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 KMV S03 |
| | 81-155 | 235/45R19 | | |
| | 81-155 | 245/40R19 | | |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011 | 81-155 | 225/45R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 81-155 | 235/45R19 | | |
| | 81-155 | 245/40R19 | | |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 MpH S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | | |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | 138 | A07 A12 A14 A19 A57 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | 138 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | 138 | |
| | 110-180 | 255/45R19 | 138 | |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-180 | 235/45R19 | 138 | A07 A12 A14 A19 A57 RQ3 S03 |
| | 110-180 | 235/50R19 | 138 | |
| | 110-180 | 245/45R19 | 138 | |
| | 110-180 | 255/45R19 | 138 | |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021 | 235 | 235/45R19 | M+S | A07 A12 A14 A19 A56 S03 |
| | 235 | 235/50R19 | M+S | |
| | 235 | 245/45R19 | M+S | |
| | 235 | 255/45R19 | M+S | |

§22 54207*01

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180 | 235/45R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 MpH RQ3 S03 |
| | 85-180 | 235/50R19 | | |
| | 85-180 | 245/45R19 | | |
| | 85-180 | 255/45R19 | | |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01 | 66-125 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K56 T87 T91 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Npf S02 |
| | 75-110 | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77 | |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130 | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s T91 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 Npf S02 |
| | 77-125 | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77 | |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140 | 225/40R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93 | A01 A07 A12 A14 A19 A58 V19 S03 |
| | 81-140 | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T87 T91 | |
| | 81-140 | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d | |
| | 81-140 | 245/35R19 | K2b K6h K6i K8i R03 T89 T93 | |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-140 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A57 Flh S03 |
| | 81-140 | 235/40R19 | A01 K1a | |
| | 81-140 | 245/35R19 | A01 K1c K2b | |
| | 81-140 | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s | |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 81-110 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A58 Cbo S03 |
| | 81-110 | 235/40R19 | A01 K1a | |
| | 81-110 | 245/35R19 | A01 K1c K2b | |
| | 81-110 | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s | |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*.. | 221 | 225/40R19 | | A07 A12 A14 A19 A56 Flh S03 |
| | 221 | 235/40R19 | | |
| | 221 | 245/35R19 | A01 K1c | |
| | 221 | 245/40R19 | A01 K1c K3s | |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

§22 54207*01

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst- | Tragfähigkeit (%) | | |
|---|---|---|---|
| geschwindigkeit | Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

§22 54207*01

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**AV9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 235/35R19 | 225/35R19 |
| Nr. 2 | 255/30R19 | 225/35R19 |
| Nr. 3 | 265/30R19 | 235/35R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

§22 54207*01

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

§22 54207*01

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

§22 54207*01

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

§22 54207*01

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

§22 54207*01

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

§22 54207*01

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 54207*01

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 54207*01

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 215/35R19 | 245/30R19, 255/30R19 |
| Nr. 2 | 225/35R19 | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3 | 225/40R19 | 245/35R19, 255/35R19 |
| Nr. 4 | 225/45R19 | 245/40R19, 255/40R19 |
| Nr. 5 | 225/55R19 | 275/45R19 |
| Nr. 6 | 235/35R19 | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7 | 235/40R19 | 265/35R19, 275/35R19 |
| Nr. 8 | 235/45R19 | 255/40R19 |
| Nr. 9 | 235/50R19 | 255/45R19, 265/45R19 |
| Nr. 10 | 235/55R19 | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

§22 54207*01

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 23. Februar 2023 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 28 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 23. Februar 2023

Technischer Dienst • TÜVRheinland • Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile

Bohlander

00404868.DOC