# Prüfbericht 366-0202-24-WIRD/N8
# zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002304

**ANLAGE: 9.15** Radtyp: TKG9K
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 09.09.2026



**Fahrzeughersteller** **STELLANTIS**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 J X 19 H2
Einpreßtiefe (mm) : 43
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5
Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch in mm | Zentrierring-werkstoff | zul. Radlast in kg | zul. Abrollumf. in mm | gültig ab Fertigdatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| TKG9K0BA43ED651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |
| TKG9K0BA43EP651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |
| TKG9K0BA43EX651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |
| TKG9K0BP43ED651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |
| TKG9K0BP43EP651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |
| TKG9K0BP43EX651 | TKG9K ET43 | ohne | 65,1 | | 910 | 2333 | 10/24 |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : STELLANTIS**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 32 mm, Durchm. 28 mm

Zubehör : OE-Schraube

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **COMPASS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 171 | 235/55R19 | 12K; 51G | JEEP COMPASS; Allradantrieb; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

R124 E1*124R00/04*2304*08

# Prüfbericht 366-0202-24-WIRD/N8
# zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002304

**ANLAGE: 9.15** Radtyp: TKG9K
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 09.09.2026



Verkaufsbezeichnung: **COMPASS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 110 | 235/55R19 | 12K; 51G | JEEP COMPASS; Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -105 | 235/55R19 | 12K; 51G | JEEP COMPASS; Frontantrieb; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **C5 AIRCROSS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -105 | 235/55R19 | 12K; 51G | CITROEN C5 AIRCROSS; Frontantrieb; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |
| K | e2*2018/858*00064*.. | 110 | 235/55R19 | 12K; 51G | CITROEN C5 AIRCROSS; Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **DS N°7**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -138 | 235/55R19 | 12K; 51G | DS N°7; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

R124 E1*124R00/04*2304*08

# Prüfbericht 366-0202-24-WIRD/N8
# zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002304

**ANLAGE: 9.15** Radtyp: TKG9K
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 09.09.2026



Verkaufsbezeichnung: **DS N°8, DS N°9**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -138 | 235/55R19 | 12K; 51G | DS N°8; DS N°9; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **GRANDLAND**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 110 | 235/55R19 | 12K; 51G | OPEL GRANDLAND; Hybrid; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -137 | 235/55R19 | 12K; 51G | OPEL GRANDLAND; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 3008**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -137 | 235/55R19 | 12K; 51G | PEUGEOT 3008; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |
| K | e2*2018/858*00064*.. | 110 | 235/55R19 | 12K; 51G | PEUGEOT 3008; Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 5008**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 104 -137 | 235/55R19 | 12K; 51G | PEUGEOT 5008; Elektro; Höchste Dreißig-Minuten-Leistung; 10B; 11H; 11N; 51A; 711; 714; 721; 73C; 74D; 76V; 77E |

R124 E1*124R00/04*2304*08

# Prüfbericht 366-0202-24-WIRD/N8
# zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002304

**ANLAGE: 9.15** Radtyp: TKG9K
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 09.09.2026



Verkaufsbezeichnung: **PEUGEOT 5008**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|---|---|---|---|---|---|
| K | e2*2018/858*00064*.. | 110 | 235/55R19 | 12K; 51G | PEUGEOT 5008;<br>Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74D; 76V; 77E |

**Auflagen**

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten.Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.

11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.

12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.

51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

714) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.

R124 E1*124R00/04*2304*08

**Prüfbericht 366-0202-24-WIRD/N8**
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002304**

**ANLAGE: 9.15** Radtyp: TKG9K
Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH Stand: 09.09.2026



76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird.

77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.

R124 E1*124R00/04*2304*08