**Auftraggeber**
O.Z. Spa
Via Bastion 49/4
I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad
Modell SPARCO SUPER SPRINT
Typ 29132
Radgröße 7.5Jx17 H2
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 29132505 / Ø73,1-Ø67,1 | 5/114,3/67,1 | 35 | 650 | 2100 |

**Kennzeichnungen**
KBA-Nummer 101265
Herstellerzeichen sparco
Radtyp und Ausführung 29132 505
Radgröße 7.5Jx17 H2
Einpresstiefe ET 35
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 110 | - | 81720096 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 135 | - | 81720104 |
| S03 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 130 | - | 81720096 |
| S04 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 120 | - | 81720104 |
| S05 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 135 | - | 81720096 |
| S06 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 125 | - | 81720096 |
| S07 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 140 | - | 81720096 |
| S08 | Mutter M12x1,5 | Kegel 60° | 140 | - | 81720182 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

§22 101265*00

**Verwendungsbereich**

Hersteller
Chrysler
Citroen
Dodge
Ford
Hyundai
Kia
Mazda
Mitsubishi
Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Sebring JS e11*2001/116*0143*. | 103-138 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A58 Cbo Lim S02 |
| | 103-138 | 225/55R17 | | |
| | 103-138 | 235/50R17 | A01 K1a K2b K42 K46 L02 | |
| | 103-138 | 235/55R17 | A01 K1a K2b K42 K46 L02 | |
| Jeep Compass PK e11*2001/116* 0142*00-12 | 100-125 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A57 S02 |
| | 100-125 | 225/55R17 | | |
| Jeep Compass PK e11*2001/116* 0142*13-.. ab Modell 2011 | 100-125 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A57 S02 |
| | 100-125 | 225/55R17 | | |
| Jeep Patriot PK e11*2001/116*0142*.. | 100-125 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A56 S02 |
| | 100-125 | 225/55R17 | A01 K1a K2b | |
| Citroen C4 Aircross B e2*2007/46*0117*.. | 84-110 | 215/60R17 | A90 | A14 A21 A57 S01 |
| | 84-110 | 215/65R17 | A12 | |
| | 84-110 | 225/60R17 | A12 | |
| | 84-110 | 235/55R17 | A01 A12 K1b K2b | |
| | 84-110 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6v | |
| | 84-110 | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a | |
| | 84-110 | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a | |
| Dodge Avenger JS e11*2001/116*0143*. | 103-138 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A58 Lim S02 |
| | 103-138 | 225/55R17 | | |
| | 103-138 | 235/50R17 | A01 K1a K2b L02 | |
| | 103-138 | 235/55R17 | A01 K1a K2b L02 | |
| Dodge Caliber PK e11*2001/116*0142*. | 100-125 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A58 S04 |
| | 100-125 | 225/55R17 | | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Ford Maverick /Esc. 1EZ, -/R; 1N2, -/R e4*98/14* 0043,0051*.., e13*2001/116* 0091,0093*.. | 145 | 235/65R17 | X68 | A12 A14 A21 B02 S05 |
| | 91 | 235/60R17 | A01 G15 | |
| | 91-149 | 235/55R17 | X45 X67 | |
| | 91-149 | 235/60R17 | X67 X68 | |
| | 91-149 | 235/65R17 | A01 G68 | |
| | 91-149 | 245/55R17 | A01 K2b K42 X45 X67 | |
| | 91-149 | 255/50R17 | A01 K2b K42 X45 X67 | |
| | 91-149 | 255/55R17 | A01 G15 K2b K42 | |
| | 91-149 | 255/60R17 | A01 G68 K2b K42 | |
| Hyundai Coupe GK e11*98/14*0186*.. | 77-123 | 205/50R17 | K41 K42 | A01 A12 A14 A21 V17 S01 |
| | 77-123 | 215/45R17 | K42 | |
| | 77-123 | 225/45R17 | K1a K41 K42 | |
| Hyundai Grandeur TG e4*2001/116*0099*.. | 110-191 | 225/55R17 | | A12 A14 A21 Lim V17 S01 |
| | 110-191 | 235/55R17 | | |
| | 110-191 | 245/50R17 | A01 K42 K56 R03 | |
| Hyundai i30 /-cw FD, FDH e11*2001/116*0313*. e11*2001/116*0343*. e11*2007/46*0225*.. | 66-105 | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 K46 K56 | A01 A12 A14 A21 Car Flh V17 S01 |
| | 66-105 | 215/45R17 | K1c K2a K2b K41 K56 T87 | |
| | 66-105 | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41 K42 K46 K56 | |
| Hyundai i30 /-cw GDH, GDH-HME e11*2007/46*0337*..; e11*2007/46*0338*..; e13*2007/46*1604*.. - incl. Facelift 2015 | 66-100 | 205/50R17 | K1c K2c K5b K6h K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Car Cpe Flh V17 S01 |
| | 66-100 | 215/45R17 | K1a K1b K2b K5a K6g | |
| | 66-100 | 225/45R17 | K1c K2c K5b K6h K8h | |
| Hyundai i30 /-cw PDE e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*.. - incl. Facelift 2020+2025 | 70-118 | 205/50R17 | K1c K2c K5b K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Car F24 Flh NoP V17 S06 |
| | 70-118 | 215/45R17 | K1c K2b K8h | |
| | 70-118 | 225/45R17 | K1c K2c K5b K8h | |
| Hyundai i30 /-cw PDE e11*2007/46* 3807*08-..; e5*2007/46*1075*.. - incl. Facelift 2020+2025 | 70-103 | 205/50R17 | K1c K2b K5b K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Car F23 Flh NoP V17 S06 |
| | 70-103 | 215/45R17 | K1c K2b | |
| | 70-103 | 225/45R17 | K1c K2b K5b K8h | |
| Hyundai i30 Fastback PDE e11*2007/46*3807*..; e5*2007/46*1075*.. - incl. Facelift 2020+2025 | 85-118 | 205/50R17 | K1c K2c K8h | A01 A12 A14 A21 A58 F24 NoP V17 Y85 S06 |
| | 85-118 | 215/45R17 | K1c K2b K8h | |
| | 85-118 | 225/45R17 | K1c K2c K5b K8h | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai i40 /-cw<br>VF<br>e4*2007/46*0263*..;<br>e4*2007/46*0264*..<br>- incl. Facelift 2015 und 2018 | 85-131 | 205/50R17 | K1b K2b K5d K5k R37 T93 | A01 A12 A14 A21 A58 Car Lim V17 S06 |
| | 85-131 | 205/55R17 | K1b K2b K5d K5k K7a R37 | |
| | 85-131 | 215/50R17 | K1c K2b K5d K5i K5k | |
| | 85-131 | 225/45R17 | K1b K2b K5d K5k | |
| | 85-131 | 225/50R17 | K1c K2c K5d K5i K5k K7i | |
| | 85-131 | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K5k | |
| | 85-131 | 245/45R17 | K1c K2c K5d K5i K5k K7i | |
| Hyundai ix20<br>JC, JC-HME<br>e4*2007/46*0207*..;<br>e4*2007/46*0223*..;<br>e13*2007/46*1605*..<br>- incl. Facelift 2015 | 57-94 | 205/50R17 | K1c K2c K8c | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S01 |
| | 57-94 | 215/45R17 | K1c K2a K2b K8c | |
| | 57-94 | 225/45R17 | K1c K2c K8c | |
| Hyundai ix35<br>EL, ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0104*00-03;<br>0192*00-05;<br>0128*00-06 | 85-135 | 215/60R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 85-135 | 215/65R17 | K1a K1b K2b | |
| | 85-135 | 225/60R17 | K1c K2a K2b K6g | |
| | 85-135 | 235/55R17 | K1c K2c K5c K6g | |
| | 85-135 | 235/60R17 | K1c K2c K5c K6g | |
| Hyundai ix35<br>ELH, LM<br>e11*2007/46*<br>0128*07-..<br>0192*06-..<br>- ab Facelift 2013 | 85-135 | 215/60R17 | K1c K2a K2b K6g | A01 A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 85-135 | 215/65R17 | K1c K2a K2b K6g | |
| | 85-135 | 225/60R17 | K1c K2c K5c K6g | |
| | 85-135 | 235/55R17 | K1c K2c K5c K6g | |
| | 85-135 | 235/60R17 | K1c K2c K5c K6g | |
| Hyundai ix35 FCEV<br>LMFC<br>e9*KS07/46*0071*..<br>- Fuel Cell | 100 | 225/60R17 | K1c K2b K5c K8m | A01 A12 A14 A21 A58 F23 S01 |
| Hyundai Kona<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- Frontantrieb<br>- incl. Facelift 2021 | 85-146 | 205/55R17 | K1c K2a K2b K6w R37 | A01 A12 A14 A21 A58 F23 NoE NoP V17 S06 |
| | 85-146 | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6w K8e | |
| | 85-146 | 215/55R17 | K1c K2c K4i K6w K8e | |
| | 85-146 | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e | |
| | 85-146 | 235/45R17 | K1c K2c K4i K6w K8e | |
| Hyundai Kona<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*.. | 74-146 | 205/60R17 | K1c K2b K6w | A01 A12 A14 A21 A58 F23 NoE NoP S06 |
| | 74-146 | 215/60R17 | K1c K2c K6y | |
| | 74-146 | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6y K8a | |
| Hyundai Kona 4WD<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021 | 100-146 | 205/55R17 | K1c K2b K6w R37 | A01 A12 A14 A21 A56 F24 NoE NoP S06 |
| | 100-146 | 215/50R17 | K1c K2a K2b K4i K6w | |
| | 100-146 | 215/55R17 | K1c K2a K2b K4i K6w | |
| | 100-146 | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e | |
| | 100-146 | 235/45R17 | K1c K2a K2b K4i K6w | |
| Hyundai Kona 4WD<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*.. | 125, 146 | 215/60R17 | K1c K2c K6w | A01 A12 A14 A21 A56 F24 NoE NoP S06 |
| | 125, 146 | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Kona electric<br>SX2E<br>e4*2018/858*00168*..<br>- Elektro | 33-54 | 215/60R17 | K1c K2c K6w | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>S06 |
| | 33-54 | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w | |
| Hyundai Kona Hybrid<br>OS<br>e4*2007/46*1259*..<br>- incl. Facelift 2021 | 77 | 205/55R17 | K1c K2b K4i K6w | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V17 S06 |
| | 77 | 215/50R17 | K1c K2c K4i K6y K8e | |
| | 77 | 235/45R17 | K1c K2c K4i K6y K8e | |
| Hyundai Kona Hybrid<br>SX2<br>e4*2018/858*00153*.. | 69, 77 | 205/60R17 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>NoE NoP S06 |
| | 69, 77 | 215/60R17 | K1c K2c K6w | |
| | 69, 77 | 225/55R17 | K1c K2c K5v K6w | |
| Hyundai Nexo (I)<br>FE<br>e9*2007/46*6592*.. | 32 (120) | 225/55R17 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A58 S06 |
| Hyundai Santa Fe (I)<br>SM<br>e11*98/14*0162*.. | 82-107 | 225/55R17 | K2b K42 Z15 130 | A01 A12 A14<br>A21 S01 |
| | 82-107 | 235/50R17 | K1a K2b K42 Z15 130 | |
| | 82-107 | 245/50R17 | B51 K1a K2c K42 L02 Z15 130 | |
| Hyundai Sonata<br>NF<br>e11*2001/116*0241*. | 100-184 | 215/50R17 | K1c K42 K56 R37 T90 | A01 A12 A14<br>A21 Lim V17<br>S01 |
| | 100-184 | 215/55R17 | K1c K42 K56 R37 | |
| | 100-184 | 225/50R17 | K1c K2b K42 K56 | |
| | 100-184 | 235/45R17 | K1c K42 K56 | |
| | 100-184 | 235/50R17 | K1c K2b K42 K56 | |
| | 100-184 | 245/45R17 | K1c K2b K42 K56 | |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 82-129 | 215/55R17 | R64 | A12 A14 A21<br>KMV S01 |
| | 82-129 | 215/60R17 | R64 | |
| | 82-129 | 225/55R17 | R64 | |
| | 82-129 | 235/50R17 | | |
| | 82-129 | 235/55R17 | | |
| | 82-129 | 245/50R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| Hyundai Tucson (I)<br>JM<br>e4*2001/116*0087*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 82-129 | 215/55R17 | K1c K2a K2b | A01 A12 A14<br>A21 KOV S01 |
| | 82-129 | 215/60R17 | K1c K2a K2b | |
| | 82-129 | 225/55R17 | K1c K2c | |
| | 82-129 | 235/50R17 | K1c K2c | |
| | 82-129 | 235/55R17 | K1c K2c | |
| | 82-129 | 245/50R17 | K1c K2c | |
| Hyundai Tucson (III)<br>TL<br>e11*2007/46*2711*..;<br>e5*2007/46*1084*..<br>- incl. Facelift 2018 | 114-136 | 215/60R17 | K1c K2c R37 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S06 |
| | 114-136 | 215/65R17 | K1c K2c R37 126 | |
| | 114-136 | 225/55R17 | K1c K2c | |
| | 114-136 | 225/60R17 | K1c K2c 128 | |
| | 114-136 | 235/55R17 | K1c K2c | |
| | 114-136 | 235/60R17 | K1c K2c 126 | |
| Hyundai Tucson (III)<br>TLE, TLE-HME<br>e11*2007/46*2724*..;<br>e13*2007/46*1612*..;<br>e5*2007/46*1076*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136 | 215/60R17 | K1c K2c R37 | A01 A12 A14<br>A21 A57 S06 |
| | 85-136 | 215/65R17 | K1c K2c R37 126 | |
| | 85-136 | 225/55R17 | K1c K2c | |
| | 85-136 | 225/60R17 | K1c K2c 128 | |
| | 85-136 | 235/55R17 | K1c K2c | |
| | 85-136 | 235/60R17 | K1c K2c 126 | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Tucson (IV) NX4e e5*2018/858*00001*.. - incl. Facelift 2024 | 85-132 | 215/65R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A57 MpH NoE S06 |
| | 85-132 | 225/60R17 | K1c K2c | |
| | 85-132 | 245/55R17 | K1c K2c | |
| Hyundai Veloster FS e11*2007/46* 0194*00-10 | 97,103,137 | 215/45R17 | K1c K2b K6g K8m | A01 A12 A14 A21 A58 Cpe S01 |
| | 97,103,137 | 225/45R17 | K1c K2a K2b K6h K8s | |
| Hyundai Veloster FS e11*2007/46* 0194*11-.. - ab Facelift 2015 | 97,103,137 | 215/45R17 | K1c K2b K6g K8m | A01 A12 A14 A21 A58 Cpe S01 |
| | 97,103,137 | 225/45R17 | K1c K2a K2b K6h K8s | |
| Hyundai XG ... XG e11*98/14*0109*.. | 120-145 | 205/50R17 | K41 K42 K45 K46 T89 T93 | A01 A12 A14 A21 V17 S01 |
| | 120-145 | 215/50R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91 | |
| | 120-145 | 225/45R17 | K41 K42 K45 K46 T90 T91 | |
| | 120-145 | 235/45R17 | K41 K42 K45 K46 | |
| Kia Carens RP e4*2007/46*0633*.. | 85-122 | 205/50R17 | K1c K2c K6g K8m T93 | A01 A12 A14 A21 A58 V17 S01 |
| | 85-122 | 205/55R17 | G80 K1c K2c K6g K8m | |
| | 85-122 | 215/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h T91 X88 | |
| | 85-122 | 215/50R17 | G80 K1c K2c K5d K6g K8m | |
| | 85-122 | 225/45R17 | K1c K2c K6g K8m | |
| | 85-122 | 225/50R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s | |
| | 85-122 | 235/45R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6g K8m | |
| | 85-122 | 245/45R17 | G80 K1c K2c K3f K5d K6h K8s | |
| Kia Carens / UN FG e4*2001/116*0114*.. | 84-107 | 205/55R17 | T91 | A12 A14 A21 S01 |
| | 84-107 | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56 T91 | |
| | 84-107 | 225/50R17 | A01 K1c K27 K2b K56 | |
| | 84-107 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b K56 | |
| | 84-107 | 245/45R17 | A01 K1c K27 K2b K56 | |
| Kia cee'd (I) ED e4*2001/116*0121*.; e4*2007/46*0132*.. - pro_cee'd /-SW | 66-106 | 205/50R17 | K1c K2b K41 K46 K56 | A01 A12 A14 A21 Car Cpe Flh V17 S01 |
| | 66-106 | 215/45R17 | K1c K2b K41 K56 | |
| | 66-106 | 225/45R17 | K1c K2b K41 K46 K56 | |
| Kia cee'd /-SW (II) JD e4*2007/46*0496*..; e4*2007/46*0497*.. - incl. Facelift 2015 | 66-100 | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Car V17 Y85 S01 |
| | 66-100 | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g | |
| | 66-100 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h | |
| | 66-150 | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h M+S | |
| | 66-150 | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S | |
| | 66-150 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h M+S | |
| Kia Ceed /-SW (III) CD e4*2007/46*1299*.. | 73-118 | 205/50R17 | K1c K2c K3f K5b K6i K6j K8m R37 | A01 A12 A14 A21 A58 Car F24 KOV NoP V17 Y85 S06 |
| | 73-118 | 215/45R17 | K1c K2b K3f K5b K6i K6j K8h R37 | |
| | 73-118 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m | |

§22 101265*00

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ 29132
Hersteller O.Z. Spa



| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV3<br>SV1<br>e6*2018/858*00331*..<br>- Elektro | 50 (150) | 215/60R17 | K1c K2b K6w K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S06 |
| | 50 (150) | 225/55R17 | K1c K2c K6w K8h | |
| | 50 (150) | 225/60R17 | K1c K2c K6w K8h | |
| | 50 (150) | 245/50R17 | K2c K6y K8m R03 | |
| Kia EV4<br>SZ1E<br>e5*2018/858*00486*..<br>- Elektro | 50 (150) | 215/60R17 | K1c K2c K6y K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S06 |
| | 50 (150) | 225/55R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| | 50 (150) | 225/60R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| | 50 (150) | 235/55R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| Kia EV4 Fastback<br>CT1<br>e5*2018/858*00469*..<br>- Elektro | 50 (150) | 215/60R17 | K1c K2c K6y K8h | A01 A12 A14 A21 A58 Lim S06 |
| | 50 (150) | 225/55R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| | 50 (150) | 225/60R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| | 50 (150) | 235/55R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| Kia K4<br>CL4m<br>e4*2018/858*00261*.. | 85-110 | 205/50R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K8e R37 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh S06 |
| | 85-110 | 215/45R17 | K2b K6y R37 | |
| | 85-110 | 215/50R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K7d K8m R37 | |
| | 85-132 | 225/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K8e | |
| | 85-132 | 235/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K7d K8m | |
| Kia Magentis<br>GE<br>e4*2001/116*0100*. | 100-142 | 215/50R17 | A01 K1a K1b K2b | A12 A14 A21 Lim V17 S01 |
| | 100-142 | 225/45R17 | | |
| | 100-142 | 235/45R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| Kia Niro (I) PHEV<br>DE<br>e4*2007/46*1139*..<br>- Plug-in Hybrid | 77-78 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | A01 A12 A14 A21 A58 V17 S06 |
| | 77-78 | 205/55R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | |
| | 77-78 | 215/50R17 | K1c K2a K2b K6x K8i | |
| | 77-78 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | |
| Kia Niro (II) Hybrid<br>SG2<br>e9*2018/858*11241*..<br>- Hybrid, Plug-in Hybrid | 77 | 205/55R17 | K1c K2c K6y K8h | A01 A12 A14 A21 A58 MpH NoE V17 S06 |
| | 77 | 215/50R17 | K1c K2c K6y K8m | |
| | 77 | 225/50R17 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m | |
| | 77 | 235/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5w K6y K8m | |
| | 77 | 245/45R17 | K1c K2c K3i K5d K5x K6y K7b K8m | |
| Kia Niro Hybrid (I)<br>DE<br>e4*2007/46*1139*.. | 77-78 | 205/50R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | A01 A12 A14 A21 A58 V17 S06 |
| | 77-78 | 205/55R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | |
| | 77-78 | 215/50R17 | K1c K2a K2b K6x K8i | |
| | 77-78 | 225/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8e | |
| | 77-78 | 225/50R17 | K1c K2c K3i K5w K6i K6x K8i | |
| | 77-78 | 235/45R17 | K1c K2a K2b K3i K5w K6i K6x K8i | |
| Kia Optima<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018 | 99-115 | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37 | A01 A12 A14 A21 A58 Lim NoH S06 |
| | 99-115 | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37 | |
| | 99-133 | 215/55R17 | K1c K2c | |
| | 99-133 | 225/50R17 | K1c K2c K5b K8h | |
| Kia Optima Hybrid<br>JF<br>e4*2007/46*1018*.. | 113, 115 | 215/55R17 | K1c K2c | A01 A12 A14 A21 A58 Lim S06 |
| | 115 | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37 | |
| | 115 | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37 | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kia Optima Hybrid<br>TFE<br>e4*KS07/46*0009*.. | 110 | 205/55R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A58 Lim V17 S01 |
| | 110 | 215/50R17 | K1c K2b | |
| | 110 | 215/55R17 | K1c K2b | |
| | 110 | 235/45R17 | K1c K2b | |
| Kia Optima PHEV<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- Plug-in Hybrid | 113, 115 | 215/55R17 | K1c K2c | A01 A12 A14 A21 A58 Car Lim S06 |
| Kia Optima Spirit<br>TF<br>e4*2007/46*0255*.. | 100, 121 | 215/50R17 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A58 BK1 Lim V17 S01 |
| | 100, 121 | 215/55R17 | K1c K2b | |
| | 100, 121 | 225/50R17 | K1c K2c K4i K6g K8h | |
| | 100, 121 | 235/45R17 | K1c K2b | |
| | 100, 121 | 235/50R17 | K1c K2c K3a K4i K6g K8h | |
| Kia Optima SW<br>JF<br>e4*2007/46*1018*..<br>- incl. Facelift 2018 | 99-115 | 205/55R17 | K1c K2a K2b R37 | A01 A12 A14 A21 A58 Car NoH S06 |
| | 99-115 | 205/60R17 | K1c K2a K2b R37 | |
| | 99-133 | 215/55R17 | K1c K2c | |
| | 99-133 | 225/50R17 | K1c K2c K5b K8h | |
| Kia pro_cee'd (II)<br>JD<br>e4*2007/46*0496*..<br>- incl. Facelift 2015 | 66-100 | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h | A01 A12 A14 A21 A58 V17 Y84 S01 |
| | 66-100 | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g | |
| | 66-100 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h | |
| | 66-150 | 205/50R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h M+S | |
| | 66-150 | 215/45R17 | K1c K2b K3f K4g K5d K6g M+S | |
| | 66-150 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K4g K5d K6h K8h M+S | |
| Kia ProCeed (III)<br>CD<br>e4*2007/46*1299* | 88-118 | 225/45R17 | K1c K2c K3f K5d K6i K6j K8m | A01 A12 A14 A21 A58 KOV NoP Y85 S06 |
| Kia Soul (I)<br>AM<br>e4*2001/116*0139*..;<br>e4*2007/46*0133*.. | 85-103 | 205/50R17 | K1c K2b K5b K6h K8e | A01 A12 A14 A21 A58 V17 S01 |
| | 85-103 | 205/55R17 | G73 K1c K2b K5b K6h K7a K8e | |
| | 85-103 | 225/45R17 | K1c K2b K5b K6h K7a K8e | |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 91-113 | 205/55R17 | K2b K6w K8e | A01 A12 A14 A21 A58 KMV V17 S06 |
| | 91-113 | 215/50R17 | K2b K6w K8e | |
| | 91-113 | 215/55R17 | G16 K2b K6w K8e | |
| | 91-113 | 225/50R17 | K1a K1b K2b K6x K8m | |
| | 91-113 | 235/45R17 | K2b K6w K8e | |
| | 91-113 | 235/50R17 | G16 K1c K2b K3a K5b K5w K6x K8m | |
| | 91-113 | 245/45R17 | K1a K1b K2b K5b K5w K6x K8m | |
| Kia Soul (II)<br>PS<br>e4*2007/46*0825*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 91-113 | 205/55R17 | K1c K2c K8e | A01 A12 A14 A21 A58 KOV S06 |
| | 91-113 | 215/50R17 | K1c K2c K8e | |
| | 91-113 | 215/55R17 | G16 K1c K2c K8e | |
| | 91-113 | 235/45R17 | K1c K2c K8e | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*00-09;<br>0166*00-05 | 85-135 | 215/60R17 | A13 | A14 A21 A57 S01 |
| | 85-135 | 215/65R17 | A12 | |
| | 85-135 | 225/60R17 | A33 | |
| | 85-135 | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b | |
| | 85-135 | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K6w | |
| | 85-135 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2a K2b | |
| Kia Sportage (III)<br>SLS, SL<br>e11*2007/46*<br>0136*10-.., 0166*06-..<br>ab Facelift 2014 | 85-135 | 215/60R17 | | A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 85-135 | 215/65R17 | | |
| | 85-135 | 225/60R17 | A01 K1a K1b K2b | |
| | 85-135 | 235/55R17 | A01 K1c K2a K2b | |
| | 85-135 | 235/60R17 | A01 K1c K2a K2b K6w | |
| | 85-135 | 245/55R17 | A01 K1c K2a K2b K6w | |
| Kia Sportage (IV)<br>QL<br>e11*2007/46*3139*..;<br>e5*2007/46*1080*..<br>- incl. Facelift 2018 | 114-136 | 225/55R17 | K1c K2a K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S06 |
| | 114-136 | 225/60R17 | K1c K2a K2b 128 | |
| | 114-136 | 235/55R17 | K1c K2c | |
| | 114-136 | 235/60R17 | K1c K2c 126 | |
| | 114-136 | 245/55R17 | K1c K2c K6w 128 | |
| Kia Sportage (IV)<br>QLE, QLE-KMD<br>e11*2007/46*3144*..;<br>e13*2007/46*1971*..;<br>e5*2007/46*1081*..<br>- incl. Facelift 2018 | 85-136 | 215/60R17 | K1a K1b K2a K2b R37 | A01 A12 A14 A21 A57 S06 |
| | 85-136 | 215/65R17 | K1a K1b K2a K2b R37 126 | |
| | 85-136 | 225/55R17 | K1c K2a K2b | |
| | 85-136 | 225/60R17 | K1c K2a K2b 128 | |
| | 85-136 | 235/55R17 | K1c K2c | |
| | 85-136 | 235/60R17 | K1c K2c 126 | |
| | 85-136 | 245/55R17 | K1c K2c K6w 128 | |
| Kia Sportage (V)<br>NQ5e<br>e4*2018/858*00079*.. | 85-132 | 215/65R17 | K1a K1b K2b | A01 A12 A14 A21 A57 MpH S06 |
| | 85-132 | 225/60R17 | K1c K2c | |
| | 85-132 | 245/55R17 | K1c K2c K3i K5b K5v K6w | |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..,<br>e4*2001/116*0120*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 82-129 | 215/55R17 | R64 | A12 A14 A21 KMV S01 |
| | 82-129 | 215/60R17 | R64 | |
| | 82-129 | 225/55R17 | R64 | |
| | 82-129 | 235/50R17 | | |
| | 82-129 | 235/55R17 | | |
| | 82-129 | 245/50R17 | | |
| Kia Sportage /KM (II)<br>JE, JES<br>e4*2001/116*0089*..,<br>e4*2001/116*0120*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 82-129 | 215/55R17 | A01 K1b K2b | A12 A14 A21 KOV S01 |
| | 82-129 | 215/60R17 | A01 K1b K2b | |
| | 82-129 | 225/55R17 | A01 K1c K2b | |
| | 82-129 | 235/50R17 | A01 K1c K2b | |
| | 82-129 | 235/55R17 | A01 K1c K2b | |
| | 82-129 | 245/50R17 | A01 K1c K2b | |
| Kia Venga<br>YN, -/S, -/G<br>e4*2007/46*<br>0130*,0131*,<br>0261*,0262*..;<br>e50*2007/46*0052*..<br>- incl. Facelift 2015 | 55-94 | 205/50R17 | K1c K2c K8c | A01 A12 A14 A21 A58 Flh V17 S01 |
| | 55-94 | 215/45R17 | K1c K2a K2b K8c | |
| | 55-94 | 225/45R17 | K1c K2c K8c | |

§22 101265*00

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7.5Jx17 H2 Typ 29132
Hersteller O.Z. Spa



| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Kia XCeed<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-.. | 85-150 | 205/55R17 | K1b | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>KMV NoP V17<br>S06 |
| | 85-150 | 215/50R17 | K1a K1b | |
| | 85-150 | 215/55R17 | K1a K1b | |
| | 85-150 | 225/50R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e | |
| | 85-150 | 235/50R17 | K1c K2b K3f K5f K5w K6w K8e | |
| | 85-150 | 245/45R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e | |
| Kia XCeed PHEV<br>CD<br>e4*2007/46*1299*07-..<br>- Plug-in Hybrid | 77 | 205/55R17 | K1b | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>KMV V17 S06 |
| | 77 | 215/50R17 | K1a K1b | |
| | 77 | 215/55R17 | K1a K1b | |
| | 77 | 225/50R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e | |
| | 77 | 235/50R17 | K1c K2b K3f K5f K5w K6w K8e | |
| | 77 | 245/45R17 | K1c K3f K5f K5w K6w K8e | |
| Mazda 3 (II)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*00-09<br>(FIN: -JMZBL...) | 191 | 205/50R17 | K1c K2b K6f K6l K8c M+S | A01 A12 A14<br>A21 Flh Sth<br>V17 S01 |
| | 191 | 215/45R17 | K1c K6f K6k M+S | |
| | 191 | 225/45R17 | K1c K2b K6f K6l K8c M+S | |
| | 77-136 | 205/50R17 | K1c K2b K6f K6l K8c | |
| | 77-136 | 215/45R17 | K1c K6f K6k T87 T88 T91 | |
| | 77-136 | 225/45R17 | K1c K2b K6f K6l K8c | |
| Mazda 3 (III)<br>BL<br>e11*2001/116*<br>0262*10-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: -.MZBM...)<br>- incl. Facelift 2017<br>(FIN: -.MZBN...) | 74-121 | 205/50R17 | K1c K2b K4h K6r | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>Lim V17 S03 |
| | 74-121 | 205/55R17 | K1c K2b K4h K6r | |
| | 74-121 | 215/50R17 | K1c K2c K4g K6g K6r | |
| | 74-121 | 225/45R17 | K1c K2b K4h K6r | |
| | 74-121 | 225/50R17 | K1c K2c K4g K6g K6r | |
| | 74-121 | 235/45R17 | K1c K2c K4g K6g K6r | |
| Mazda 3 (IV)<br>BP, BPE<br>e13*2007/46*1972*..;<br>e13*2007/46*2249*.. | 85-137 | 205/50R17 | K1c K2b | A01 A12 A14<br>A21 A57 Lim<br>MHy V00 V17<br>Y85 S08 |
| | 85-137 | 205/55R17 | K1c K2b | |
| | 85-137 | 215/50R17 | K1c K2c K8h | |
| | 85-137 | 225/45R17 | K1c K2b K8h | |
| | 85-137 | 225/50R17 | K1c K2c K3a K5d K8h | |
| | 85-137 | 235/45R17 | K1c K2c K8h | |
| | 85-137 | 245/45R17 | K1c K2c K3a K5d K8h | |
| Mazda 323 F<br>BJ, BJD<br>e1*98/14*0094*..,<br>e1*98/14*0181*.. | 96 | 205/40R17 | K42 K44 K46 K56 T80 T81 T84 | A01 A12 A14<br>A21 V17 S01 |
| | 96 | 215/40R17 | K2c K42 K44 K46 K56 | |
| | 96 | 225/35R17 | K1c K2c K42 K44 K46 K56 T82 T86 | |
| Mazda 6 (I)<br>GG/GY; GG1/GY1<br>e1*98/14*0188*..;<br>e11*2001/116*0203*. | 119-122 | 205/50R17 | K1c K2c K42 M+S | A01 A12 A14<br>A21 Car Flh<br>Lim V00 V17<br>S01 |
| | 88-108 | 205/50R17 | K1c K2c K42 R37 | |
| | 88-122 | 215/45R17 | K1c K2c K42 T87 T88 T91 | |
| | 88-122 | 225/45R17 | K1c K2c K42 K56 | |
| | 88-122 | 235/40R17 | K1c K2c K42 K44 R70 | |
| | 88-191 | 215/45R17 | K1c K2c K42 M+S T87 T88 T91 | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 6 (III)<br>GJ, GH<br>e1*2007/46*1001*..<br>e1*2001/116*<br>0448*14-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016 u. 2018 | 107-141 | 215/55R17 | K6e M+S R37 | A01 A12 A14 A21 A57 Car Lim V00 V17 S03 |
| | 107-141 | 215/60R17 | K5d K6e M+S R37 | |
| | 107-143 | 225/55R17 | K1a K1b K2b K6e | |
| | 107-143 | 235/50R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g K6r | |
| | 107-143 | 235/55R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g K6r K7d | |
| | 107-143 | 245/50R17 | K1c K2b K3a K3c K4h K5d K6g K6r | |
| Mazda 626 (V)<br>GF ww. GF/GW, -/D<br>e1*96/27*0055*..,<br>e1*98/14*0055*..,<br>e1*98/14*0164*.. | 66-100 | 205/40R17 | K42 T81 T84 | A01 A12 A14 A21 V17 S01 |
| | 66-100 | 205/45R17 | K42 T84 T88 | |
| | 66-100 | 215/40R17 | K1a K2b K42 K44 T83 T87 | |
| | 66-100 | 215/45R17 | G18 K1a K2b K41 K42 K44 Z15 | |
| | 66-100 | 245/35R17 | K1a K2c K42 K44 R70 T87 | |
| Mazda CX-3<br>DJ1<br>e1*2007/46*1335*.. | 77-115 | 215/55R17 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 Flh S03 |
| | 77-115 | 225/50R17 | K1c K2b | |
| | 77-115 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 77-115 | 235/50R17 | K1c K2b | |
| | 77-115 | 245/45R17 | K1c K2b | |
| Mazda CX-30<br>DM<br>e13*2007/46*2041*.. | 85-143 | 215/60R17 | K1c | A01 A12 A14 A21 A57 F23 Flh KMV MHy S07 |
| | 85-143 | 225/55R17 | K1c K2b | |
| | 85-143 | 235/55R17 | K1c K2b K5w | |
| Mazda CX-5 (I)<br>KE, GH<br>e13*2007/46*1247*..;<br>e1*2001/116*<br>0448*14-.. | 110-141 | 225/65R17 | | A12 A14 A21 S03 |
| | 110-141 | 235/60R17 | A01 K1c | |
| | 110-141 | 235/65R17 | A01 K1c | |
| | 110-141 | 255/55R17 | A01 K1c K2c | |
| | 110-141 | 255/60R17 | A01 K1c K2c | |
| Mazda CX-5 (II)<br>KF, KFE<br>e13*2007/46*1803*..;<br>e13*2007/46*1832*.. | 110-143 | 225/65R17 | | A12 A14 A21 A57 S07 |
| | 110-143 | 235/60R17 | A01 K1c | |
| | 110-143 | 235/65R17 | A01 K1c | |
| | 110-143 | 255/55R17 | A01 K1c K2c | |
| | 110-143 | 255/60R17 | A01 K1c K2c | |
| Mazda CX-7<br>ER, ERE<br>e11*2001/116*0308*.<br>e13*2007/46*1109*.. | 120-191 | 235/65R17 | K1c K2b M+S 122 | A01 A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 120-191 | 255/60R17 | K1c K2a K2b K42 M+S 122 | |
| Mazda MPV<br>LW ww. LWD<br>e1*98/14*0118*..,<br>e1*98/14*0165*.. | 100 | 225/50R17 | A01 K1c K2b K42 T94 130 | A12 A14 A21 V17 S03 |
| | 88-104 | 235/45R17 | A01 K1a K2b T93 T94 T97 130 | |
| | 88-104 | 245/45R17 | A01 K1c K2b K42 130 | |
| | 88-90 | 205/50R17 | T93 130 | |
| | 88-90,104 | 225/45R17 | A01 K2b T93 T94 130 | |
| Mazda Premacy<br>CP, CPD<br>e1*98/14*0116*..,<br>e1*98/14*0161*.. | 66-96 | 205/40R17 | K1c K2c K42 K44 T81 T84 | A01 A12 A14 A21 V17 S01 |
| | 66-96 | 215/40R17 | G19 G30 K1c K2c K41 K42 K44 T83 T87 | |
| | 66-96 | 225/35R17 | K1c K2c K42 K44 T82 T86 | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mazda RX-8<br>SE<br>e11*2001/116*0199*. | 141,151 | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56 | A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 141,151 | 235/45R17 | | |
| | 141-170 | 225/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56 M+S | |
| | 141-170 | 235/45R17 | M+S | |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..,<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 145,149 | 235/65R17 | X68 | A12 A14 A21 B02 KMV S05 |
| | 91-149 | 235/55R17 | X67 | |
| | 91-149 | 235/60R17 | | |
| | 91-149 | 235/65R17 | A01 G68 | |
| | 91-149 | 245/55R17 | A01 K2b K42 X67 | |
| | 91-149 | 255/50R17 | A01 K2b K42 X67 | |
| | 91-149 | 255/55R17 | A01 K2b K42 | |
| | 91-149 | 255/60R17 | A01 G68 K2b K42 | |
| Mazda Tribute<br>EP, -/R, EP2, -/R<br>e4*98/14*<br>0044, 0052*..,<br>e13*2001/116*<br>0090, 0092*..<br>- ohne Radhaus-Verbreiterungen | 91,110 | 235/55R17 | K1c K2c X67 | A01 A12 A14 A21 B02 KOV S05 |
| | 91,110 | 235/60R17 | K1c K2c | |
| | 91,110 | 235/65R17 | G68 K1c K2c | |
| | 91,110 | 245/55R17 | K1c K2c K42 X67 | |
| | 91,110 | 255/50R17 | K1c K2c K42 X67 | |
| | 91,110 | 255/55R17 | K1c K2c K42 | |
| | 91,110 | 255/60R17 | G68 K1c K2c K42 | |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*00-08 | 85,86,110 | 215/60R17 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 S01 |
| | 85,86,110 | 225/55R17 | K1c K2c K6a | |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*09-20<br>- ab MJ 2015 | 84-110 | 215/60R17 | K1c K2b | A01 A12 A14 A21 A57 KOV S01 |
| | 84-110 | 215/65R17 | K1c K2b | |
| | 84-110 | 225/60R17 | K1c K2c | |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*10-20<br>- ab MJ 2015<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 84-110 | 215/60R17 | A90 | A14 A21 A57 KMV S01 |
| | 84-110 | 215/65R17 | A90 | |
| | 84-110 | 225/60R17 | A12 | |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020<br>- mit Radhaus-Verbreiterungen | 110 | 215/60R17 | A90 | A14 A21 A57 KMV S01 |
| | 110 | 215/65R17 | A90 | |
| | 110 | 225/60R17 | A12 | |
| | 110 | 235/55R17 | A12 | |
| | 110 | 235/60R17 | A12 | |
| | 110 | 245/55R17 | A01 A12 K1a K2b K6d | |
| Mitsubishi ASX (I)<br>GA0<br>e1*2007/46*<br>0368*21-..<br>- ab MJ 2020 | 110 | 215/60R17 | K1c K2c | A01 A12 A14 A21 A57 KOV S01 |
| | 110 | 215/65R17 | K1c K2c | |
| | 110 | 225/60R17 | K1c K2c | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Eclipse Cross (I) GK0 e1*2007/46*1769*.. | 109-120 | 215/60R17 | A91 | A14 A21 A57 NoP S01 |
| | 109-120 | 215/65R17 | A90 | |
| | 109-120 | 225/60R17 | A90 | |
| | 109-120 | 235/55R17 | A12 | |
| | 109-120 | 235/60R17 | A12 | |
| | 109-120 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6f K6w | |
| Mitsubishi Eclipse Cross PHEV GK0 e1*2007/46*1769*.. - Plug-in Hybrid | 72 | 215/60R17 | A91 130 | A14 A21 A56 S01 |
| | 72 | 225/60R17 | A90 128 | |
| | 72 | 235/55R17 | A12 130 | |
| | 72 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6f K6w 128 | |
| Mitsubishi Grandis (I) NA0W e1*2001/116*0269*.. | 100-121 | 215/55R17 | K1c K2c K42 130 | A01 A12 A14 A21 V17 S01 |
| | 100-121 | 225/50R17 | K1c K2c K42 T93 T94 130 | |
| | 100-121 | 235/45R17 | K1c K2c K42 T93 T94 130 | |
| | 100-121 | 235/50R17 | K1c K2c K42 130 | |
| | 100-121 | 245/45R17 | K1c K2c K42 130 | |
| Mitsubishi Lancer CS0 e1*2001/116*0233* | 60-99 | 205/40R17 | K1c K2b K42 K56 T81 T84 | A01 A12 A14 A21 Car Sth S01 |
| | 60-99 | 205/45R17 | K1c K2b K42 K56 | |
| | 60-99 | 215/40R17 | K1c K2b K42 K56 | |
| Mitsubishi Lancer CY0 e1*2001/116*0441*.. - Limousine - Sportback | 80-110 | 205/50R17 | K1c K2b K42 | A01 A12 A14 A21 A58 Flh Lim V17 S01 |
| | 80-110 | 205/55R17 | K1c K2b K42 | |
| | 80-110 | 215/50R17 | K1c K2c K42 | |
| | 80-110 | 225/45R17 | K1c K2a K2b K42 | |
| | 80-110 | 235/45R17 | K1c K2c K42 | |
| Mitsubishi Outlander I CUOW e1*2001/116*0227*.. | 100-148 | 215/50R17 | K1c R37 T90 T91 | A01 A12 A14 A21 S01 |
| | 100-148 | 215/55R17 | K1c | |
| | 100-148 | 225/50R17 | K1c K2c | |
| | 100-148 | 235/45R17 | K1c K2c | |
| Mitsubishi Outlander II CW0, CWB e1*2001/116* 0406*00-16; 0482*00-09 (FIN: JMBX.CW..) | 103-130 | 215/60R17 | T96 130 | A12 A14 A21 S01 |
| | 103-130 | 215/65R17 | 126 | |
| | 103-130 | 225/60R17 | 128 | |
| | 103-130 | 235/55R17 | A01 K1a K1b K2b 130 | |
| | 103-130 | 245/55R17 | A01 K1c K2b K42 128 | |
| Mitsubishi Outlander III CW0 e1*2001/116* 0406*15-.. - ab Modelljahr 2013 - incl. Facelift 2016 (FIN: JMBX.GF..) | 108-110 | 215/60R17 | A90 T96 130 | A14 A21 A57 KOV S01 |
| | 108-110 | 215/65R17 | A90 126 | |
| | 108-110 | 225/60R17 | A90 128 | |
| | 108-110 | 235/55R17 | A01 A12 K1b T97 130 | |
| | 108-110 | 235/60R17 | A01 A12 K1b 126 | |
| | 108-110 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 128 | |
| | 108-110 | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b 130 | |
| | 108-110 | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b 126 | |

§22 101265*00

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Outlander III CW0, GF0 e1*2001/116* 0406*19-..; e1*2007/46*1218*.. - ab Modelljahr 2013 - incl. Facelift 2016 - mit Radhaus-Verbreiterungen | 110 | 215/60R17 | A90 T96 130 | A14 A21 A57 KMV S01 |
| | 110 | 215/65R17 | A90 126 | |
| | 110 | 225/60R17 | A90 128 | |
| | 110 | 235/55R17 | A12 T97 130 | |
| | 110 | 235/60R17 | A12 126 | |
| | 110 | 245/55R17 | A01 A12 K1b 128 | |
| | 110 | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b 130 | |
| | 110 | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2b 126 | |
| Mitsubishi Outlander III PHEV CW0 e1*2001/116* 0406*17-.. - Plug-in Hybrid - incl. Facelift 2016 | 89-99 | 215/60R17 | A90 T96 130 | A14 A21 A56 KOV S01 |
| | 89-99 | 215/65R17 | A90 126 | |
| | 89-99 | 225/60R17 | A90 128 | |
| | 89-99 | 235/55R17 | A01 A12 K1b T97 130 | |
| | 89-99 | 235/60R17 | A01 A12 K1b 126 | |
| | 89-99 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b 128 | |
| Mitsubishi Pajero Pinin H60W e1*98/14*0123*.. | 84-95 | 225/55R17 | K1a K2c L02 | A01 A12 A14 A21 S01 |
| Mitsubishi Space Runner N50 (Version DR .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 225/45R17 | K1c K2c K42 K56 K90 | A01 A12 A14 A21 L02 S01 |
| | 92-110 | 235/45R17 | K1c K2c K42 K56 K90 | |
| Mitsubishi Space Wagon N50 (Version DW .. ) e1*97/27*0103*.. | 92-110 | 225/45R17 | K42 K45 K56 T90 T91 T93 130 | A01 A12 A14 A21 S01 |
| | 92-110 | 235/45R17 | K1a K2b K42 K45 K56 130 | |
| Peugeot 4008 B e2*2007/46*0115*.. | 84-110 | 215/60R17 | A90 | A14 A21 A57 S01 |
| | 84-110 | 215/65R17 | A12 | |
| | 84-110 | 225/60R17 | A12 | |
| | 84-110 | 235/55R17 | A01 A12 K1b K2b | |
| | 84-110 | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b K6v | |
| | 84-110 | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a | |
| | 84-110 | 255/55R17 | A01 A12 K1c K2c K6b K6y K8a | |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

§22 101265*00

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst- | Tragfähigkeit (%) | | |
|---|---|---|---|
| geschwindigkeit | Geschwindigkeitssymbol (GSY) | | |
| | V | W | Y |
| 210 km/h | 100% | 100% | 100% |
| 220 km/h | 97% | 100% | 100% |
| 230 km/h | 94% | 100% | 100% |
| 240 km/h | 91% | 100% | 100% |
| 250 km/h | - | 95% | 100% |
| 260 km/h | - | 90% | 100% |
| 270 km/h | - | 85% | 100% |
| 280 km/h | - | - | 95% |
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**122** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1220 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**126** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**128** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

§22 101265*00

**130** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

§22 101265*00

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B51** Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum Bremsschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

**BK1** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, …).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G18** Ist die Reifengröße 185/65R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G19** Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G30** Ist die Reifengröße 195/60R15 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

§22 101265*00

**G68** Ist die Reifengröße 235/70R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G73** Ist 18 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G80** Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

§22 101265*00

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

§22 101265*00

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 100 mm vor Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6k** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm auszustellen.

**K6l** An Achse 2 ist die Heckschürze einschließlich Innenverkleidung am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm auszustellen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

§22 101265*00

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

§22 101265*00

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

§22 101265*00

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

§22 101265*00

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

| | Vorderachse | Hinterachse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 195/40R17 | 215/35R17 |
| Nr. 2 | 195/45R17 | 215/40R17 |
| Nr. 3 | 205/40R17 | 225/35R17 |
| Nr. 4 | 205/45R17 | 235/40R17 |
| Nr. 5 | 205/50R17 | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6 | 205/55R17 | 225/50R17 |
| Nr. 7 | 215/40R17 | 245/35R17 |
| Nr. 8 | 215/45R17 | 235/40R17, 245/40R17 |
| Nr. 9 | 215/50R17 | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17 |
| Nr. 10 | 215/55R17 | 235/50R17 |
| Nr. 11 | 225/45R17 | 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 12 | 225/50R17 | 245/45R17, 255/45R17 |
| Nr. 13 | 225/55R17 | 245/50R17, 255/50R17 |
| Nr. 14 | 235/45R17 | 255/40R17, 265/40R17 |
| Nr. 15 | 235/50R17 | 255/45R17 |
| Nr. 16 | 235/55R17 | 255/50R17 |
| Nr. 17 | 235/60R17 | 255/55R17 |
| Nr. 18 | 245/45R17 | 265/40R17, 275/40R17 |
| Nr. 19 | 255/45R17 | 285/40R17 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X45** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/70R15 oder 225/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X67** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X68** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/70R16 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

§22 101265*00

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schrägheckklimousine (Fließheck).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 9. März 2026 in Lambsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 25 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 9. März 2026

Pohl

00464050.DOCX

§22 101265*00